

disma.mx

Máquina manual Insertadora Disma

6 toneladas de fuerza (54kN) y 18 pulgadas (457 mm)
Profundidad de la garganta.

La fiabilidad y la eficiencia energética de una máquina
totalmente hidráulica.

La velocidad aumenta en un 15% con respecto a las
maquinas Neumaticas.

Equipado con sistema de seguridad patentado

Robusto sistema hidráulico en el depósito con sistema
de filtro hidráulico.

Temporizador variable para trabajar con materiales duros

Ariete ajustable de posición retractable.

Paquete de Herramientas Manuales de alta
productividad.



Lada sin costo 800 841 7374
www.disma.mx info@disma.mx

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA:

RANGO DE FUERZA 400 lbs a 12,000 lbs (53kn)

REPETITIVIDAD +/- 1% de fuerza

PROFUNDIDAD DE GARGANTA 18" (450mm)

LONGITUD DE LA BAJADA 0 a 15.0" (0 a 381 mm)

ALTURA AJUSTABLE DE LA BAJADA 3/8"-15.0" (10-381mm)

CAPACIDAD DEL TANQUE ACEITE 21 gallones (80 litros)

MOTOR HIDRÁULICO 2.2 KW

DISPONIBILIDAD ELÉCTRICA 380V 3ph. 50 a 60hz.

PESO (EMBALADO) 1852 lbs (840 kg)

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (largo,ancho,altura) 1060 x 960 x 2000 mm

VELOCIDAD: 1200 INSERCIONES POR HORA
TUERCAS M-10 ACERO AL CARBON
SEPARADORES M- 8 ACERO AL CARBON
TORNILLOS M- 6 ACERO AL CARBON
BTM JOINT EN DIFERENTES TIPOS DE METAL
REMAchado DE METALES