



FALCON

352 / 352 MA



FALCON 352, sierra manual de disco HSS para el corte de metales desde 45° a la derecha a 45° a la izquierda, con alto rendimiento de corte, fabricada en sólida fusión de fundición, práctica y segura para cualquier operación de corte. FALCON 352 puede suministrarse en versión de mesa o con pedestal, con motor trifásico de dos velocidades. Bajo pedido, se suministra con mordaza neumática (FALCON 352 MA, bajando el cabezal se cierra automáticamente la mordaza); esta versión se suministra con pedestal.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS:

- Motor con tipo de aislamiento IP54.
- Eje de tornillo sinfín montado en par de cojinetes.
- Eje portadisco montado con par de cojinetes cónicos precargados en amortiguador excéntrico.
- Embrague regulable desde el exterior.
- Dispositivo de bloqueo rápido con mordaza de tornillo, deslizable sobre corredera prismática con larguero regulable.
- Garras fijas de la mordaza elaboradas en acero


moleteadas y pulidas.

- Garra móvil de la mordaza de regulación axial para ajustar la pieza lo más cerca posible de la línea de corte.
- Bloqueo antirrebaba regulable, realizado completamente en acero.
- Bomba eléctrica sumergida de 48 V para la lubricación del disco.
- Doble resorte para retorno del cabezal.
- Tope regulable para realizar cortes de la misma medida.
- Brazo apoya barra con rodillo, preparado para la aplicación de las plataformas de carga.
- Máquina preparada para la elevación.
- Máquina suministrada sin disco.
- Llaves, manual de instrucciones y para la solicitud de piezas de recambio.

ACCESORIOS - PÁGINA 61 - N° 01 - 02 - 05 - 25 - 64 - 70

FALCON	kg	HSS mm	kW	rpm	mm	0°	∅	∅	∅	∅	■	
352	220	350x32x2,5	1,1/2,2	30/60	130	45°	350	115	100	130x80	250	50
352MA	245	350x32x2,5	1,1/2,2	30/60	130	45°	350	100	85	90x80	250	40
						45°	350	75	75	90x65	250	40

FALCON 352



FALCON 352MA

